

ПЕРЕТВОРЮВАЧ ТИСКУ АИР-10L

1	АИР-10L-ДА		металева мембрана	Ціна, ГРН. (без НДС)	Базове виконання:	кліматика В4: +5...+50С (t0550), різьба М20х1,5 (М20), роз'єм GSP(IP65), матеріал 12, кл. D (1 діапазон (100%) - 0,6%, 2 діапазон (60%) - 1%)		
	АМ160	160кПа/100кПа				Збільшення базової ціни датчика:		
	АМ400	400кПа/250кПа				Опція		
	АМ600	600кПа/400кПа				кл. С (1 діапазон (100%) - 0,4%, 2 діапазон (60%) - 0,5%)		Коефіцієнт
	АМ1М	1МПа/0,6МПа				кл. В (1 діапазон (100%) - 0,25%, 2 діапазон (60%) - 0,4%)		128,00 ₴
	АМ1,6М	1,6МПа/1МПа				Кліматика С3: -10...70С (t1070)		252,00 ₴
	АМ2,5М	2,5МПа/1,6МПа				Кліматика С2: -25...70С (t2570)		148,00 ₴
	АМ6М	6МПа/4МПа				Кліматика С2: -40...70С (t4070)		252,00 ₴
	АМ16М	16МПа/10МПа				G2		884,00 ₴
								Різьба G1/2 (код G2)
2	АИР-10L-ДИ		металева мембрана	Ціна, ГРН. (без НДС)	Додаткові стендові випробування (360П)	+7% до ціни на перетворювач тиску		
	ИМ160	160кПа/100кПа				2 860		
	ИМ250	250кПа/400кПа						
	ИМ400	400кПа/250кПа						
	ИМ600	600кПа/400кПа						
	ИМ1М	1МПа/0,6МПа						
	ИМ1,6М	1,6МПа/1МПа						
	ИМ2,5М	2,5МПа/1,6МПа						
	ИМ4М	4МПа/2,5МПа						
	ИМ6М	6МПа/4МПа						
	ИМ16М	10МПа/16МПа						
	ИМ25М	16МПа/25МПа						
	ИМ60М	60МПа/40МПа						